

(株)大協組 燃え殻、ばいじんの受入基準

次のすべてを満たすこと

- 受入に際して事前に協議を行うこと
- 著しく悪臭や発色性を呈さないこと
- 30mm 以下に容易に破砕できること
- 原則として、粉塵が発生しない程度に湿っていること、かつ、平置きした際に水分が流出しないこと
- 異物（金属類、非鉄、プラスチック類、植物残渣、がれき等）を含まないこと
- 他の産業廃棄物を含まないこと
- 再生品の品質に支障をきたさないこと
- 計量証明事業者において行った分析結果が、下記の受入基準に適合していること

	物質名	受入基準(mg/L)	製品基準	
			溶出基準(mg /L)	含有量基準(mg/kg)
1	カドミウム	0.09	0.01	150
2	全シアン		検出されないこと	
3	鉛	0.3	0.01	150
4	6 価クロム	1.5	0.05	250
5	ヒ素	0.3	0.01	15
6	総水銀	0.005	0.0005	15
7	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	
8	セレン	0.3	0.01	150
9	フッ素		0.8	4000
10	ホウ素		1	4000
11	銅			125
12	有機リン		検出されないこと	
13	PCB		検出されないこと	
14	ジクロロメタン		0.02	
15	四塩化炭素		0.002	
16	クロロエチレン		0.002	
17	1,2-ジクロロエタン		0.004	
18	1,1-ジクロロエチレン		0.02	
19	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.04	
20	1,1,1-トリクロロエタン		1	
21	1,1,2-トリクロロエタン		0.006	
22	トリクロロエチレン		0.03	
23	テトラクロロエチレン		0.01	
24	1,3-ジクロロプロペン		0.002	
25	チラウム		0.006	
26	シマジン		0.003	
27	チオベンカルブ		0.02	
28	ベンゼン		0.01	
29	1,4 ジオキサン	0.5(ばいじん)	0.05	
30	ダイオキシン類	1(ng-TEQ/g)		1(ng-TEQ/g)